

Especificações Técnicas

Dimensões

130 x 183 x 150mm (simples)

256 x 212 x 157mm (duplo)

Peso

2,0 kg (simples)

4,5 kg (duplo)

Escala de Pressão dos Garrotes

De 0 a 600 mmHg

Escala de Tempo (Timer)

De 0 a 99 min.

Tempo de Transferência

de Pressão Ajustada

De 10 a 120 seg.

Tipo de Pressão utilizada

Micro-Compressor (2000l)

Micro-Compressor (2000l)

Braçadeiras e Perneiras de Brim

1 - 455 x 80 mm

2 - 540 x 100 mm

3 - 670 x 100 mm

4 - 920 x 100 mm

5 - 1000 x 130 mm

6 - 1140 x 170 mm

Manguitos

(Câmaras de Latex infláveis)

1 - 295 x 55 mm

2 - 455 x 70 mm

3 - 570 x 70 mm

4 - 780 x 70 mm

5 - 900 x 105 mm

6 - 1050 x 120 mm

Palhetas Internas

1 - 42,0 x 6,5 cm

2 - 53,0 x 8,0 cm

3 - 61,5 x 8,5 cm

4 - 90,0 x 9,0 cm

5 - 100,0 x 11,0 cm

6 - 112,0 x 15,0 cm

GERAR
MATIC
Electronic

Ger-Ar Comércio de Produtos Méd. Ltda.
Av. Vereador José Diniz, 3.300 Conj. 1409 - Campo Belo - SP
Fone: (11) 5097-6580 / www.gerarmed.com.br



**GARROTE
PNEUMÁTICO**



GERAR
MATIC
Electronic

GARROTE PNEUMÁTICO

Clinicamente testado e aprovado nos principais Hospitais de todo o Brasil, o Garrote Pneumático é um equipamento indispensável em técnicas de anestesia e procedimentos cirúrgicos. Suas funções básicas são de fácil operação, não necessitando de muitos comandos para iniciar seu funcionamento. Totalmente gerenciado por um micro controlador de última geração garantindo sua confiabilidade.

O Garrote Pneumático é um equipamento indispensável em técnicas de anestesia e nos procedimentos de flebotomia. De design arrojado e totalmente digital, com o padrão de qualidade Ger-Ar.



**PRÁTICO,
SEGURO
& EFICIENTE**

Clinicamente testado e aprovado nos principais Hospitais do Brasil



Características

- Controle de Tempo programável;
- Chassis em Aço Inox e tampa em aço c/ pintura epóxi;
- Fusível de Proteção;
- Suporte para pedestal;
- Painel com teclado de membrana de alta durabilidade;
- Painel de comando de fácil operação;
- Bateria recarregável de segurança com autonomia de 2 horas;
- Pedestal com rodízios e cesto aramado em Inox;
- Portátil, acondicionado em maleta exclusiva (opcional).

Especificações Técnicas

Alimentação 110/220Volts
Frequência 50/60Hz
Bateria interna 12 Volts
Timer Digital até 99 min
Pressão de trabalho 0 a 600 mmHg

"Ger-Ar Matic Eletronic é a marca mais lembrada em Garrotes Pneumáticos no Brasil"
Segunda Pesquisa realizada pela Revista HOSP VIP publicação 2009 /2010

Fornecido em dois modelos:

Simple: pronto para operar com um manguito
Duplo: pronto para operar com dois manguitos

O garrote duplo é indicado para o uso de técnicas de anestesia pelo método "Bier", possui auto compressor (não requer ar comprimido).

